

Τεχνική προδιαγραφή

Επαγγελματικός αποφλοιωτής πατάτας με σύστημα συγκράτησης στερεών υπολειμμάτων (φίλτρο αποχέτευσης), κατάλληλος για πλύσιμο και αποφλοίωση πατάτας, με χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 15 kg ανά κύκλο και απόδοση έως 500 kg/h.

Ο εξοπλισμός θα είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (18/10), κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε χώρους μαζικής εστίασης και θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και την υγειονομική συντήρησή του.

Να διαθέτει:

- είσοδο παροχής νερού,
- διάφανο καπάκι με διακόπτη ασφαλείας,
- διακόπτη λειτουργίας ON/OFF,
- διακόπτη έκτακτης ανάγκης EMERGENCY,
- χρονοδιακόπτη λειτουργίας έως 5 λεπτών,
- ενσωματωμένο σύστημα φίλτρανσης/συγκράτησης στερεών υπολειμμάτων στην έξοδο αποχέτευσης, κατάλληλο για τη συγκράτηση φλοιών πατάτας και λοιπών στερεών υπολειμμάτων πριν αυτά καταλήξουν στο δίκτυο αποχέτευσης,
- δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης, καθαρισμού και επανατοποθέτησης του φίλτρου, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

Το σύστημα φίλτρανσης θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένο ώστε να μην περιορίζει την ομαλή απορροή των υδάτων κατά την κανονική λειτουργία και να συμβάλλει στην αποφυγή εισόδου στερεών υπολειμμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης.

Ο αποφλοιωτής θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης.