ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Όλα τα είδη είναι καινούργια, αμεταχείριστα.

1. Ποντίκι

- Οπτικό, ενσύρματο USB (A), ανάλυση ≥ 1000 DPI
- ≥ 3 πλήκτρα και ροδέλα κύλισης, συμμετρικό σχήμα
- Καλώδιο ≥ 1,5 m, plug & play σε Windows 10/11

2. Πληκτρολόγιο

- Ενσύρματο USB (A), πλήρες μέγεθος με αριθμητικό υποπληκτρολόγιο, ≥ 104 πλήκτρα
- Διάταξη ελληνική/αγγλική US (τυπωμένοι χαρακτήρες και των δύο γλωσσών)
- Καλώδιο ≥ 1,5 m, plug & play σε Windows 10/11

3. Εξωτερικός οπτικός δίσκος

- Εγγραφή και ανάγνωση CD-R/RW και DVD±R/RW, σύνδεση USB 2.0 ή USB 3.x
- Τροφοδοσία από τη θύρα USB, ταχύτητα εγγραφής ≥ 8x (DVD) και ≥ 24x (CD)
- Συμβατότητα με Windows 10/11, παραδίδεται με καλώδιο USB

4. Switch 48 θυρών, managed (rack)

- ≥ 48 θύρες 10/100/1000 Mbps RJ-45 και ≥ 4 θύρες uplink SFP/SFP+
- Layer 2 ή ανώτερο, με VLAN 802.1Q, STP/RSTP/MSTP, LACP, IGMP snooping, QoS, port mirroring, 802.1X, ACL
- Διαχείριση: SNMP v2c/v3, SSH, HTTPS, CLI και web interface
- Switching capacity ≥ 104 Gbps
- Rack 19", ύψος 1U, με εξαρτήματα στήριξης
- Συνοδεύεται από **SFP transceiver μονοτροπικής ίνας (είδος 7)** συμβατό με το προσφερόμενο switch

5. Switch 16 θυρών, unmanaged

- ≥ 16 θύρες 10/100/1000 Mbps RJ-45, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
- Switching capacity ≥ 32 Gbps
- Υποστήριξη Energy Efficient Ethernet (802.3az) και flow control (802.3x)
- Επιτραπέζιο χωρίς ανεμιστήρα

6. Switch 8 θυρών, unmanaged

- ≥ 8 θύρες 10/100/1000 Mbps RJ-45, auto-negotiation, auto MDI/MDIX

- Switching capacity ≥ 16 Gbps, Energy Efficient Ethernet (802.3az)
- Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο, μεταλλικό περίβλημα, χωρίς ανεμιστήρα

7. SFP transceiver μονοτροπικής ίνας

- Τύπος SFP (mini-GBIC) 1000BASE-LX, 1 Gbps, για μονοτροπική ίνα (single-mode OS2, 9/125 μm)
- Μήκος κύματος 1310 nm, εμβέλεια ≥ 10 km, σύνδεση LC duplex
- Υποστήριξη ψηφιακής διάγνωσης DDM/DOM, hot-pluggable, συμμόρφωση MSA
- Πλήρης συμβατότητα με το προσφερόμενο switch 48 θυρών (να προσκομιστεί βεβαίωση συμβατότητας)
- Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 0 έως 70 °C

8. Patch cord οπτικής ίνας LC-LC μονοτροπικό

- Patch cord οπτικής ίνας LC/UPC–LC/UPC, duplex, μονοτροπική ίνα OS2 9/125 μm (G.652.D ή G.657.A1)
- Μήκος [3] m, μανδύας LSZH, χρώμα κίτρινο (σήμανση μονοτροπικής)
- Απώλεια εισαγωγής ≤ 0,3 dB, απώλεια επιστροφής ≥ 50 dB
- Συμβατότητα με το προσφερόμενο SFP transceiver (είδος 7)

9. Patch cord οπτικής ίνας LC-ST μονοτροπικό

- Patch cord οπτικής ίνας με βύσμα LC/UPC στο ένα άκρο και ST/UPC στο άλλο, duplex (δύο ίνες)
- Μονοτροπική ίνα OS2 9/125 μm (G.652.D ή G.657.A1)
- Μήκος [3] m, με ανοχή ± 5%
- Μανδύας LSZH (χαμηλής εκπομπής καπνού, χωρίς αλογόνα), χρώμα κίτρινο (σήμανση μονοτροπικής)
- Απώλεια εισαγωγής ≤ 0,3 dB, απώλεια επιστροφής ≥ 50 dB
- Συμβατότητα με το προσφερόμενο SFP transceiver (είδος 7)

10–13. Patch cords CAT6 (2 m, 3 m, 5 m, 10 m)

- Κατηγορία CAT6, σύμφωνα με ISO/IEC 11801 και ANSI/TIA-568, καθαρός χαλκός (απαγορεύεται CCA)
- U/UTP, αγωγοί 24 AWG ή ισοδύναμο, εύκαμπτο, βύσματα RJ-45 με boot και επιχρυσωμένες επαφές
- Μανδύας LSZH, μήκος με ανοχή ± 5%

14. Βύσμα RJ-45 CAT6 pass-through

- Βύσμα RJ-45 (8P8C) κατηγορίας CAT6 τύπου pass-through (διαπερατό), U/UTP, με ράβδο καθοδήγησης των αγωγών
- Κατάλληλο για αγωγούς 23–24 AWG, συμβατό με το καλώδιο εξωτερικού χώρου (είδος 17)
- Επιχρυσωμένες επαφές, συμβατότητα ISO/IEC 11801 και ANSI/TIA-568 (CAT6)
- Συμβατό με το προσφερόμενο εργαλείο αγκράφωσης (είδος 15)

21. Μνήμη RAM DDR4 16 GB

- DDR4 UDIMM, non-ECC, 16 GB ανά module, ≥ 2666 MT/s, 1,2 V
- Συμβατότητα με τον επιτραπέζιο υπολογιστή

Πληροφορίες: Αμπατζίδης Δημήτριος Τηλ.: 2247360103,
e-mail pliroforiki@leros-hospital.gr - ampatzidis@leros-hospital.gr
Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400