ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Όλα τα είδη να είναι καινούργια, αμεταχείριστα.

1–4. Patch cords CAT6 (2 m, 3 m, 5 m, 10 m)

- Κατηγορία CAT6, σύμφωνα με ISO/IEC 11801 και ANSI/TIA-568, καθαρός χαλκός (απαγορεύεται CCA)
- U/UTP, αγωγοί 24 AWG ή ισοδύναμο, εύκαμπτο, βύσματα RJ-45 με boot και επιχρυσωμένες επαφές
- Μανδύας LSZH, μήκος με ανοχή ± 5%

5. Βύσμα RJ-45 CAT6 pass-through

- Βύσμα RJ-45 (8P8C) κατηγορίας CAT6 τύπου pass-through (διαπερατό), U/UTP, με ράβδο καθοδήγησης των αγωγών
- Κατάλληλο για αγωγούς 23–24 AWG, συμβατό με το καλώδιο εξωτερικού χώρου (είδος 17)
- Επιχρυσωμένες επαφές, συμβατότητα ISO/IEC 11801 και ANSI/TIA-568 (CAT6)
- Συμβατό με το προσφερόμενο εργαλείο αγκράφωσης (είδος 15)
- Συνολική ποσότητα 200 τεμάχια

6. Καλώδιο UTP CAT6 εξωτερικού χώρου (outdoor)

- Καλώδιο δικτύου CAT6 U/UTP, 4 ζεύγη, αγωγοί συμπαγούς καθαρού χαλκού 23 AWG (απαγορεύεται CCA)
- Μανδύας πολυαιθυλενίου (PE) ανθεκτικός σε ακτινοβολία UV, υγρασία και νερό, [διπλός μανδύας ή jelly-filled]
- Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον -40 έως +70 °C
- Συμμόρφωση με ISO/IEC 11801 και ANSI/TIA-568, δοκιμασμένο έως ≥ 250 MHz
- Παράδοση σε συνεχές μήκος 300 μ. (ρολό), τιμή ανά μέτρο, ποσότητα 300 μέτρα

Πληροφορίες: Αμπατζίδης Δημήτριος Τηλ.: 2247360103,
e-mail pliroforiki@leros-hospital.gr - ampatzidis@leros-hospital.gr
Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400